

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制。



产品名称: RHEOLUBE 737

发布日期: 06-09-2011

修订日期 06-04-2025

版本号: 07

SDS 编号: RHEOLUBE 737

第1部分 化学品及企业标识

产品名称	RHEOLUBE 737
产品编号	RHEOLUBE 737
企业名称	Nye Lubricants, Inc. A Member of the FUCHS Group
地址	12 Howland Road Fairhaven, MA 02179
国家	美国
电话号码	+1 508 996 6721
电子邮件	sds@fuchs.com
应急电话	+86 4001 2001 74
注册代码	334212
网站	www.nyelubricants.com
推荐用途及限制用途	
推荐用途	润滑脂
发布日期	06-09-2011
修订日期	06-04-2025
更新日期	02-20-2023

第2部分 危险性概述

紧急情况概述 可能的生殖危害。 若被排入水道中, 会危害环境。

GHS 危险性类别

物理危险	未分类。	
健康危害	生殖毒性	类别 2
环境危害	对水生环境的危害-急性危害	类别 3

标签要素

象形图



警示词

警告

危险性说明

H361	怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。
H402	对水生生物有害。

防范说明

预防措施

P201	在使用前获取特别指示。
P202	在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应

P308 + P313	如接触到或有疑虑: 求医/就诊。
-------------	------------------

安全储存

P405	存放处须加锁。
------	---------

废弃处置

P501	按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
------	--------------------------

物理和化学危险

本品在正常的使用、储存和运输条件下, 性能稳定, 不起反应。 未发现异常火灾或爆炸危险。

健康危害	预计较低的食入危害。 直接接触眼睛可能会引起暂时性刺激。
环境危害	对水生生物有害。
其它危害	根据REACH《欧盟化学品注册、评估、许可和限制》第57(f)条、欧盟委员会法规2018/605或欧盟法规2017/2100，该产品含有影响环境的内分泌干扰性质之成分。
补充信息	无。

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物	混合物		
化学名称	浓度 (%)	登录号 (CAS号)	
1-癸烯，均聚物，氢化 1-DECENE, HOMOPOLYMER, HYDROGENATED	40 - < 50	68037-01-4	
1-十二碳烯与1-癸烯的聚合物，氢化过的 1-DODECENE POLYMER WITH 1-DECENE, HYDROGENATED	40 - < 50	151006-60-9	
异丁烯化苯酚磷酸酯 (3:1) PHENOL, ISOBUTYLENATED, PHOSPHATE (3:1)	1 - < 3	68937-40-6	
石英 QUARTZ	1 - < 3	14808-60-7	
苯醌胺，N-苯基-，与2,4,4-三甲基戊烯的反应产物 BENZENAMINE, N-PHENYL-, REACTION PRODUCTS WITH 2,4,4-TRIMETHYLPENTENE	< 1	68411-46-1	
低于可报告水平的其他部分	10 - < 20		

第4部分 急救措施

吸入	移至空气新鲜处。
皮肤接触	用肥皂和水洗涤。 如果刺激症状持续或加重，应就医。
眼睛接触	如果刺激进一步发展或持续，则就医。
食入	漱口。 如症状出现，就医。
最重要的症状和健康影响	直接接触眼睛可能会引起暂时性刺激。
急救人员的个体防护	如接触到或有疑虑：求医/就诊。 如感觉不适，求医（如有可能出示此标签）。 确保医务人员了解所涉及物质，并采取防护措施以保护他们自己。 出示此安全技术说明书给就诊医生看。
对医生的特别提示	提供一般支持措施，对症治疗。 注意观察受害者。 症状可能会延后发生。

第5部分 消防措施

灭火剂	水雾。 泡沫。 化学干粉。 二氧化碳 (CO2)。
不合适的灭火剂	不得使用水射流作为灭火介质，因为这样会使火蔓延。
特别危险性	在火灾中，可能会形成危害健康的气体。
特殊灭火程序	使用水喷雾冷却未开封的容器。
对消防人员的保护	发生火灾时，使用自给式呼吸设备并穿全身防护服。
一般火灾危险	未发现异常火灾或爆炸危险。
特定的方法	采用标准灭火程序并考虑其他涉及材料有关的危险。

第6部分 泄漏应急处理

个人防护措施、防护设备和应急处置程序	
对非应急响应人员	穿戴合适的个人防护设备。
对应急响应人员	远离无关人员。 确保充分的通风。 如果不能控制大量泄漏，应告知地方当局。 有关个人防护，请参阅SDS第8部分。
环境保护措施	避免释放到环境中。 通知相应的管理和主管人员所有发生的环境排放情况。 如能保证安全，可设法防止进一步的泄漏或溢漏。 避免排入下水道、水道或地面。
泄漏化学品的收容、清除方法	用惰性吸收材料吸收。 彻底清洁污染的表面。 防止产品进入下水道。 如果没有风险，阻止物质流动。 产品回收后，用清水冲洗该区域。 有关废物处置，请参见SDS的第13部分。 立即清除溢漏物，并遵循《防护器材》一节中的预防措施。 扫掉并铲进合适的处理容器内。
防止发生次生危害的预防措施	无资料。

第7部分 操作处置与储存

操作处置	在使用前获取特别指示。 在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。 怀孕或正在哺乳的妇女不得接触本品。 如果可能，应在密闭系统里操作。 提供足够通风。 穿戴合适的个人防护设备。 避免释放到环境中。 遵守良好工业卫生习惯。
安全储存	存放处须加锁。 存放于密闭的容器中。 远离不相容材料储存（参见SDS第10部分）。

第8部分 接触控制/个体防护

接触限值			
工作场所有害因素职业接触限值：化学有害因素 的通告 (GBZ 2.1-2019)			
组分	类型	数值	形态
石英 (CAS 14808-60-7)	PC-TWA	0.5 mg/m3	总尘。
		0.2 mg/m3	呼吸性粉尘。
生物限值	没有该成分的生物接触限值。		
暴露指南	此材料尚未规定接触限值。 Under conditions which may generate mists, observe the OSHA PEL of 5 mg per cubic meter		
监测方法	遵循标准监测程序。		
工程控制方法	应采用良好的全面通风。通风速率应与具体条件匹配。如可行，采用工艺密闭罩、局部通风，或其他工程控制措施以保持空气中浓度水平低于推荐的接触限值。如未建立接触限值，维持空气中浓度水平到可接受的水平。		
个体防护设备			
呼吸系统防护	在通风不足的情况下，佩戴合适的呼吸设备。		
手防护	戴适当的化学防护手套。		
眼睛防护	如果可能发生接触，建议使用有侧护罩的安全眼镜。		
皮肤和身体防护	建议使用防渗透围裙。		
			
卫生措施	遵守一切医疗监督要求。 始终保持良好的个人卫生习惯，例如处理过该物质之后，在饮食、喝水和/或吸烟之前洗手。定期洗涤工作服和防护设备，以除去污染物。		

第9部分 理化特性

外观	Smooth
物理状态	固体。
形态	固体。 半固体
颜色	棕褐色。
气味	无资料。
pH 值	无资料。
熔点/凝固点	无资料。
沸点，初沸点和沸程	无资料。
闪点	无资料。
爆炸下限（%）	无资料。
爆炸上限（%）	无资料。
蒸气压	无资料。
蒸气密度	无资料。
相对密度	无资料。
密度	0.88 g/cm³
溶解度	
溶解度（水）	无资料。
分配系数（正辛醇/水）	无资料。
自燃温度	无资料。
分解温度	无资料。
易燃性（固体，气体）	未提供。
其他数据	
滴点	>260 ° C (>500 ° F)
爆炸性	不具有爆炸性。
氧化性质	没有氧化性。
保质期	4 年

第10部分 稳定性和反应性

反应性	本品在正常的使用、储存和运输条件下，性能稳定，不起反应。
稳定性	正常条件下物料稳定。
危险反应(聚合反应)的可能性	在正常使用条件下无已知的危险反应。
应避免的条件	接触禁配物。
不相容材料	强酸、碱和氧化剂。
危险的分解产物	一氧化碳， 二氧化碳和 / 或低分子量炭氢化合物。 磷氧化物。

第11部分 毒理学信息

急性毒性	无资料。
暴露途径	无资料。
症状	直接接触眼睛可能会引起暂时性刺激。
皮肤腐蚀/刺激	长期皮肤接触可能会引起暂时性的刺激
严重眼损伤/眼刺激	直接接触眼睛可能会引起暂时性刺激。
呼吸或皮肤过敏	
呼吸过敏性	不是呼吸道增敏剂。
皮肤过敏性	本品预计不会引起皮肤过敏。
生殖细胞致突变性	无数据表明产品或任何大于0.1%的成分具有致突变性或基因毒性。
致癌性	
石英	结果：类别 1A for Inhalation
中国工作场所有害因素职业接触限值(OELs)：致癌物类别	
矽尘 10%≤游离SiO ₂ 含量≤50%，呼尘	对人有致癌作用。
(CAS 14808-60-7)	
国际癌症研究机构(IARC)专题论文。 致癌性的综合评价	
石英 (CAS 14808-60-7)	1 对人有致癌作用。
生殖毒性	怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。
特异性靶器官毒性 - 一次接触	未分类。
特异性靶器官毒性 - 反复接触	未分类。
吸入危害	非吸入危险。
慢性效应	无资料。

第12部分 生态学信息

生态毒性	对水生生物有害。
持久性和降解性	没有关于混合物中任何成分的降解性的数据。 <标签>
生物蓄积	<标签>
土壤中的迁移性	无该产品的数据。
其它有害效应	预计本成分对环境无任何其它不利影响（如消耗臭氧层、光化学臭氧形成潜势、内分泌干扰物、全球变暖潜势）。

第13部分 废弃处置

残余废弃物	按地方规定处置。 空的容器或衬垫可能保留有一些产品的残留物。该材料及其容器必须以安全的方式废弃处置（参见：处置说明）。
受污染包装	由于空容器可能会残留产品残留物，因此即使在容器清空后，也应遵循标签警告。 空的容器应带到经批准的废物处理场所进行回收或处置。
当地废弃处置法规	在经许可的废物处理场所以密闭容器收集回收或处置。 切勿让此材料排入下水道/供水系统。 不得用化学品或使用过的容器去污染水池、水道和沟渠。 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

第14部分 运输信息

中国：危险货物物品名表	
未作为危险品监管。	
IATA	
未作为危险品监管。	
IMDG	
未作为危险品监管。	
按照MARPOL 73/78的附录II和IBC	不适用。
准则散装运输	

第15部分 法规信息

中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录

矽尘（游离SiO2含量 ≥10%）（CAS 14808-60-7）

危险化学品安全管理条例

未受管制。

关于新化学物质的环境管理的规定

中国现有化学物质名录

国家或地区	名录名称	列入名录（是/否）*
中国	中国现有化学物质名录 (IECSC)	是
* " 是 " 表示该产品所有成分符合所在国的物质名录法规要求		
" 否 " 表示产品的一个或多个组分没有列入或豁免列入相关国家的管理名录。		

SPECIAL CASE

其他法规

本化学品安全技术说明书符合以下法律，法规和标准：
工作场所化学品安全使用措施
化学品安全标签编写规定（GB15258-2009）
使用有毒产品的工作场所劳动保护法规
危险货物包装标志（GB190-2009）
危险化学品安全管理条例
化学品安全技术说明书 - 章节内容和顺序（GB/T 16483-2008）
包装 - 装卸图示标志（GB/T191-2008）

法规信息

斯德哥尔摩公约

不适用。

鹿特丹公约

不适用。

蒙特利尔协议

不适用。

京都议定书

不适用。

巴塞尔公约

不适用。

第16部分 其他信息

参考文献

EPA： AQUIRE数据库
GB6944-2012： 危险货物分类和品名编号。
GB12268-2012： 危险货物品名表。
NLM： 危险物质资料库
美国。IARC(国际癌症研究机构)关于化学试剂职业接触的专著

免责声明

Nye Lubricants, Inc. A Member of the FUCHS Group 无法预期此一资讯及其产品，或其他制造商将其产品与资讯结合之所有状况。使用者有责任确保产品在搬运、储藏及弃置时之安全状况，并需为因不当使用造成之遗失、伤害、损坏或支出担负赔偿责任。 表中资讯是在目前可以获得的最佳知识和经验的基础之上编写而成的。

修订信息

本文件经过重大变更，应当再次全文阅读